

SISTEMA BANCÁRIO INTEGRADO DE SEGURANÇA - ATK

A SOLUÇÃO É COMPOSTA PELO SISTEMA DE MONITORAMENTO SMART INTEGRATION, CONTROLADORA ATK-3000 E PERMITE INTEGRAÇÃO COM DIVERSOS DISPOSITIVOS, COMO DVRS E NVRS, CENTRAIS DE ALARME, CONTROLADORAS DE ACESSO, LEITORES DE CARTÃO POR PROXIMIDADE E FECHADURAS DE COFRE, DOS MAIORES PLAYERS DOS MERCADO, COMO HIKVISION, HID, BOSCH, INTELBRAS, VIAWEB, ETC.



Características Gerais

- Gerenciamento dos equipamentos, usuários e acessos
- Interface única de gerenciamento remoto do ambiente
- Monitoramento on-line centralizado

Smart Integration

- Plataforma que unifica as diversas tecnologias envolvidas em um único local
- Permite o Monitoramento de todos os eventos do sistema de Segurança Bancário
- Facilitador de tomada de decisões sobre os eventos de segurança
- Permite a criação de lógicas para acionamento dos dispositivos

Controle de Acesso

- Parametrizações de funcionamento
- Gerenciamento de acessos e pessoas
- Suporta reconhecimento facial, biometria, cartão e PIN
- Funcionamento stand-alone, sem obrigatoriedade de rede
- Acesso por senha randômica
- Registro local e remoto de todos os eventos
- Suporta até 10 mil usuários e 100 mil eventos
- Autonomia de 6 a 12 horas, sem energia

Fechadura do Cofre

- Parametrizações de funcionamento
- Gerenciamento de usuários e acessos
- Funcionamento stand-alone, sem obrigatoriedade de rede
- Acesso por senha randômica
- Registro local e remoto de todos os eventos
- Controle do triturador de cédulas

SISTEMA BANCÁRIO INTEGRADO DE SEGURANÇA - ATK



CFTV

- Monitoramento centralizado
- Compressão de vídeo H.264 e H.265
- Possui os seguintes analíticos:
 - Objeto Abandonado
 - Objeto Removido
 - Cruzamento de Linha
 - Reconhecimento Facial
- Possui criptografia
- Suporta protocolo Onvif
- Suporte a câmeras analógicas

Ficha Técnica

- Alimentação: 5 DC - 2.5 mA/h
- Tensão de Entrada: 90v ~ 240v
- Leds de Funcionamento
- 4 portas USB 2.0
- 1 porta Ethernet 10/100
- 1 slot Micro SD

Recursos Adicionais

- Áudio Bidirecional
- Controle de Iluminação
- Porta de Enrolar - Pantográfica
- Redundância de Link
- GPRS

Recursos Adicionais de Defesa

- Módulo Neutralizador Laranja
- Sirene de Alta Potência 120 a 240 db